

ANJOU ETIQUETTES

ZI de la Grande Champagne
49260 Montreuil Bellay
Tél 02 41 40 70 00
Fax 02 41 40 70 01



Informations financières :

SA au capital de 500 000 €
Code A.P.E. 212L
SIRENE 313 126 765
TVA n°FR 06 313 126 765



Contacts :

PDG	Maurice Darré	maurice.darre@anjou-etiquettes.fr
R. Production	Marie Françoise Grivault	mfrivault@anjou-etiquettes.fr
Commandes	Auréli Barreau Auréli Duchêne	devis@anjou-etiquettes.fr devis@anjou-etiquettes.fr
BAT & Modification de dél	Christine Ligonnière	bat@anjou-etiquettes.fr
Comptabilité	Sabrina Royer	imprimerie@anjou-etiquettes.fr
Assistante Commerciale	Loïcia Créon	loicia@anjou-etiquettes.fr
Equipe Commerciale		
Direction Commerciale	Jean Baptiste Julin	06 78 00 66 20 jb.julin@anjou-etiquettes.fr
Anjou- Touraine	Jean Michel Pognant	06 80 05 84 48 jmp@anjou-etiquettes.fr
Bretagne-Loire Atlantique	Jean Yves Le Roux	06 80 14 47 42 lerouxjy@anjou-etiquettes.fr
Industrie	Xavier Beaudoin	06 80 42 93 00 beaudoinx@anjou-etiquettes.fr

Anjou Etiquettes

www.anjou-etiquettes.fr - imprimerie@anjou-etiquettes.fr
Tél : (+33)2 41 40 7000 - Fax : (+33)2 41 40 70 01

CONTRAINTES TECHNIQUES ETIQUETTES MULTIPAGES

Laize maxi (en mm)	270
Avance mini (en mm)	65
Avance maxi (en mm)	270
Nombre de feuillets maxi	6 feuillets, soit 10 pages en couché 80 g/m ² , 600 µm.
Précision de dépose (en mm)	+/- 0.7
Adhésivage partiel	Oui*
Incrémentation	en option
Quantité minimum	Pas de mini
Conditionnement	Bobines
Types d'adhésif	permanent, enlevable, fugitif, autres

Le livret peut être collé sur une étiquette adhésive, voire directement sur glassine. Il peut être composé d'une feuille unique (2 pages ; recto - verso), d'une feuille pliée en deux (4 pages), d'une feuille pliée en trois (6 pages), d'une feuille pliée en quatre (8 pages), etc. Il est possible d'utiliser des matières différentes en qualité et de grammages différents.

Attention **tous les supports supposent l'approbation du cahier des charges par le service technique**, en cas de doute, nous procédons à un test de fabrication. Il faut noter qu'une matière avec un grammage épais accepte plus difficilement l'enroulement sur bobine.

Les deux éléments qui constituent l'étiquette multipage, sont imprimés indépendamment laissant toute liberté pour le nombre de couleurs, le vernis, l'encre grattable,... Les encres utilisées pour l'impression des étiquettes (encres UV) sont différentes de celles utilisées en offset pour imprimer le livret. En conséquence, il faut envisager des nuances légères dans les couleurs.

Il faut recommander au concepteur des documents de la vigilance lors de la mise en page. Les limites du repérage nous invite à éviter une bordure d'étiquette trop fine. Pour les étiquettes multipages repositionnables, nous utilisons un vernis "release" donnant un aspect brillant à la surface de l'étiquette support.

Pour une page simple, la découpe est très libre, seul l'échenillage impose ses limites. Pour des étiquettes multipages supérieures à deux pages, la découpe impose une ligne verticale dans le pliage du livret pour permettre son ouverture.